



**NEU: Mineralprotect –
jetzt blitzschnell**

FLOORTOP

HOCHLEISTUNGS-WISCHPFLEGE

**Revitalisierender Pflegefilm
mit einem Arbeitsgang**



- ✓ Gesundheitsverträglich, weil dermatologisch getestet
- ✓ Umweltverträglich, weil mit Mikrotens-Formel*
- ✓ Wirtschaftlich, weil optimale Verträglichkeit mit gängigen Flächendesinfektionsmitteln



 **Made in Germany**

* Geringerer Tenseinsatz durch patentierte Formel, dadurch weniger CO₂-Ausstoß beim Abbau.

HOCHKONZENTRAT

Wir leben Hygiene

DR. SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 30154
Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter	Art.-Nr. 30157
Ktn. mit 12 NP à 1 Liter	Art.-Nr. 30155
3-Liter-Sprühgerät (leer)	Art.-Nr. 88893
1,5-Liter-Drucksprüher (leer)	Art.-Nr. 80257

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt
Produktcode GU 50

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 01/12

EINSATZBEREICH

Für die Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, PUR-vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



ANWENDUNG

Unterhaltsreinigung

Automatenreinigung: 0,5 – 1 %

Manuelle Reinigung: 0,25 %

Sprayreinigung: 1,3 %

Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischenreinigung/Einpflge

- Einpflege bzw. Erstpflge: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).
- Spray-Cleaner: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400-450 U/Min.) Fläche bearbeiten.
- Zwischenreinigung: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet
- Geprüft nach DIN 18032
- Streifenfreier Glanz – bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Angenehme Raumfrische

HINWEIS

Versiegelte Holz-/Parkettböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen!
Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside, Duftstoffe.

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

